

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
 Nr 2/P/2024

- 1 Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Panel dachowy Oskar Pro
- 2 Zamierzone zastosowanie lub zastosowania Pokrycia dachowe.
Wewnętrzne i zewnętrzne wykończenia ścian i sufitów.
- 3 Producent: Regamet Sp. z o.o. Sp.k.
Rzemień 262A
39-332 Rzemień
- 4 Upoważniony przedstawiciel: nie dotyczy
- 5 System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych System 4
- 6 Norma zharmonizowana EN 14782:2006
- 7 Deklarowane właściwości użytkowe

Właściwości podstawe		Rodzaj powłoki	
		Exelent	Purtext Strong 300
Wytrzymałość mechaniczna		NPD*	
Wodoszczelność		Spełniona dla wyrobów nieperforowanych	
Zmiana wymiarów		Stal - $12 \times 10^{-6} K^{-1}$	
Wydzielanie substancji niebezpiecznych		NPD	
Oddziaływanie ognia zewnętrznego	dla pokryć dachowych	B _{roof} (CWFT)	
	pozostałe zastosowania	NPD	
Trwałość	Grubość metalu (wg EN 508:2021)	0,40 - 0,7 mm	0,51 mm
	Gatunek metalu oraz rodzaj powłoki wierzchniej	S250GD+Z275+ powłoka poliuretanowa 40µm	S250GD+Z300+ powłoka poliuretanowa 50µm
	Rodzaj i grubość powłoki spodniej	Poliester minimum 7 µm	
Reakcja na ogień		A1	A1

* Wyrób przeznaczony do użytkowania przy rozpiętości podpór ≤ 400 mm (bez konieczności wykonywania badań)

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

Wiktor Tryba - Współwłaściciel

.....
imię i nazwisko

Rzemień, 17.04.2024

.....
Miejsce i data wydania


.....
podpis



REGAMET

www.regamet.pl

Regamet sp. z o.o. sp.k.

39-322 Rzemień 262A

tel. 17 584 51 00 fax. 81 710 02 07

Niniejsza deklaracja jest dostępna na stronie internetowej:
<https://www.regamet.pl/do-pobrania/>

PRODUCENT POKRYĆ DACHOWYCH