

VYHLÁSENIE O VLASTNOSTIACH
 Č. 2/B/2024

- | | |
|---|--|
| 1 Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: | Plechová strešná krytina Olimpia Strešné krytiny. |
| 2 Zamýšľané použitie alebo použitia: | Vnútorne a vonkajšie povrchové úpravy stien a stropov.. |
| 3 Výrobca: | Regamet Sp. z o.o. Sp.k. Rzemień 262A 39-332 Rzemień, Poľsko |
| 4 Splnomocnený zástupca: | nevzťahuje sa |
| 5 Systém(-y) posudzovania a overovania stálosti vlastnosti: | Systém 4 |
| 6 Harmonizovaná norma: | EN 14782:2006 |
| 7 Vlastnosti uvedené vo vyhlásení | |

| Základné vlastnosti | | Typ povrchovej úpravy | | | | | |
|---------------------------------|------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | | Regular Mat | Granite Ultramat | Lesk | Granite Lesk | Exelent | Purtext Strong 300 |
| Mechanická odolnosť | | NPD (Úžitkové vlastnosti neurčené)* | | | | | |
| Vodeodolnosť | | V súlade s požiadavkami pre neperforované výrobky | | | | | |
| Zmena rozmerov | | Oceľ - 12 x 10 ⁶ K ⁻¹ | | | | | |
| Uvoľňovanie nebezpečných látok | | NPD | | | | | |
| Vystavenie vonkajšiemu ohňu | pre strešné krytiny | B _{ref} (CWFT) | | | | | |
| | ostatné použitia | NPD | | | | | |
| Trvanlivosť | Hrúbka kovového jadra | 0,40 - 0,7 mm | | | | | 0,51 mm |
| | Trieda kovu a typ vrchného povlaku | S250GD+Z275+polyesterový povlak 35 μm | S250GD+Z275+polyesterový povlak 35 μm | S250GD+Z275+polyesterový povlak 25 μm | S250GD+Z275+polyesterový povlak 25 μm | S250GD+Z275+polyesterový povlak 40 μm | S250GD+Z300+polyesterový povlak 50 μm |
| | | S220GD+Z275+polyesterový povlak 35μm | S220GD+Z275+polyesterový povlak 35 μm | S220GD+Z275+polyesterový povlak 25 μm | S220GD+Z275+polyesterový povlak 25 μm | | |
| | | S250GD+Z225+polyesterový povlak 35 μm | S250GD+Z225+polyesterový povlak 35 μm | S250GD+Z225+polyesterový povlak 25 μm | S250GD+Z225+polyesterový povlak 25 μm | | |
| | | S220GD+Z225+polyesterový povlak 35 μm | S220GD+Z225+polyesterový povlak 35 μm | S220GD+Z225+polyesterový povlak 25 μm | S220GD+Z225+polyesterový povlak 25 μm | | |
| Typ a hrúbka podkladovej vrstvy | Polyester minimálne 7μm | | | | | | |
| Reakcia na oheň | | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 |

* Výrobok je určený na použitie s rozpätím menším ako 400 mm (bez potreby vykonania skúšok).

Vlastnosti výrobku uvedené vyššie sú v súlade so súborom deklarovaných vlastností. Toto vyhlásenie o vlastnostiach je vydané v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného vyššie.


Za výrobcu podpísal:

Wiktor Tryba - spoluvlastník

Meno a priezvisko

Rzemień, 17.04.2024

Mesto a dátum



podpis